

プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能

YAESU コネクトなら混信をシャットアウト

5W ハイパワー デジタル トランシーバー

SRD790 シリーズ

デジタル **97** チャンネル[※]

※ 陸上82ch送受信、上空15ch受信対応

Digital Convenience Radio

3R 3T 登録局

5W 出力

資格不要

3年 [本体]
保証

技適取得



シンプルキーモデル
SRD790

シンプルキーモデル Bluetooth仕様
SRD790-BT  Bluetooth



フロントキー付モデル
SRD795

フロントキー付モデル Bluetooth仕様
SRD795-BT  Bluetooth

YAESUコネクでつながる

混信を自動でシャットアウト
いざという時に頼りになるのは YAESU コネク

インカムを使ってみようかな？

お客様を待たせない接客がしたいな...

もっと仕事を効率的にできないかな...

困ったときはすぐに
ヘルプに来て欲しいね...

他のスタッフともっと
意思の疎通ができるといいのに...

でも...

慣れていないから
使い方が分からないよ...

時々、混信が聞こえたりして
煩わしいよね...

でも設定が難しそうだな...

接客中だと合図が
送れないよね...

それなら YAESU コネクです


YAESU コネクならモードを選ぶだけで買ったその日から柔軟な運用ができます

● プロモード 工事現場、セキュリティ、イベント会場など




無線機が混信をキャッチして
混信のないCHへ自動で移動

他のメンバーも
同じCHへ移動




YAESU コネクならテレポート技術（特許）で
自動で混信を回避し確実に快適なコミュニケーションを約束

● グループモード 大型ホテル、カーディーラー、イベント会場など




ワンタッチで全員と連絡




YAESU コネクならマージ機能で一斉連絡が可能

● デュオモード ホテルのフロント係とレストラン、カーディーラーのフロント係と修理部門など



マネージャー

ワンタッチで全員と連絡



YAESU コネクならマージ機能で一斉連絡が可能

SRD790 シリーズ

97
デジタル
チャンネル

3R3T
登録局

5W
出力

資格不要

技適取得

3年
保証

Bluetooth®

RoHS

※ 陸上82ch 送受信、上空15ch 受信対応

インカムがこんなに使いやすく、便利に

YAESU
CONNECT

YAESUコネクトならではの機能



混信を無線機が自動で回避

混信があっても気付かないうちに無線機が混信を回避して通話を継続できます (プロモード)



全員で情報共有できるマージ機能

グループで別々に運用中でも必要な時には全員で連絡がとれます (グループモード、デュオモード(2G))



混信が少ないチャンネルを自動選択

あらかじめ自動的にその地域で混信の少ない複数のチャンネルを自動で選択できます



通話中にも割り込み連絡が可能

グループの誰かが会話中でも通話を遮ることなく、同時に別の連絡を他のメンバーに伝えることができます (デュオモード(1G))



通話中に両手が使え仕事はかどる

ちょっと押して通話スタート、話が終われば受信に戻ります。アクセスキーの押し方だけで通常のプッシュトークの動作も可能です



接客中に声を出さずに合図を送信

接客中でも声を出さずスタッフ全員に合図を送ることができます



YAESU独自のノイズキャンセリング

デジタル処理でノイズ成分を分離・除去、音声成分を浮かび上げ、ガード下や工事現場などの騒音の中でもクリアな送信音質を実現します



通話の開始/終了アラートで確実な連絡

通話を開始した時、終了した時にアラート音で通知しますので確実な連絡をすることができます

業務をサポートする優れた機能



堅牢構造・最高クラスの防塵防水性能 IP68

持ちやすい薄型ボディでありながら優れた堅牢構造、最高クラスの防塵・防水性能IP68※1



長時間業務をサポート。USB Type-C 本体充電対応

約15時間※2の長時間運用(ノーマルモード時)。USB Type-C 充電端子を本体に装備していますので、SAD-36Aまたは汎用のUSB充電器で手軽に充電できます



1400mW 高音質・大音量スピーカー

1400mWの高音質・大音量で騒音の激しい工事現場などでもストレスなく通話ができます



飛びを徹底的追求・5W ハイパワーで広い通信範囲

電波の飛びを追求した高周波回路とERA アンテナで広いカバー範囲で安定した通話を実現。オプションのERA ロングアンテナで通話エリアをさらに拡大



デジタル97チャンネル搭載

デジタル簡易無線(登録局)のARIB規格「3R 3T」に準拠。デジタル97チャンネル搭載(上空用15チャンネルのモニターを含む)



ブルートゥース (SRD795-BT/SRD790-BT)

ブルートゥースヘッドセットを使用したワイヤレス通信に対応。完全ハンズフリー運用も可能 (SSM-BT20 または市販のブルートゥースヘッドセットを使用)

便利で実用的な機能

- 自動ロック機能付きイヤピースジャック
- 聞きたいチャンネルの音声を強調するPCA 機能
- 連続して通話ができる自動送信延長機能 (プロモード、デュオモード(1G)のみ)
- グループチャンネルのタグ(名前)表示機能(全角漢字6文字(半角11文字)、グループモードのみ)
- 会話のプライバシーを守る32767通りの「秘話モード」
- セカンダリPTT 機能(ノーマルモードのみ)
- 電源の切り忘れを防ぐ「自動電源オフ機能」
- キーロック機能 (SRD795/SRD795-BTのみ)



実物大

アクセサリ

タイピンマイク & イヤホン (L型Φ3.5mmプラグ)

● イヤピース一体型 マイクケーブル長: 約75cm(黒) イヤピースケーブル長: 約50cm(黒)	選ぶ4種の イヤホンタイプ	耳かけ付きオープンエア型 (L) SMEP4001 OAHL-L3.5 3,520円(税込)	耳かけ付きオープンエア型 (S) SMEP4001 OAHS-L3.5 3,520円(税込)	インイヤーオープン型 SMEP4001 IEO-L3.5 3,520円(税込)	インイヤーフィット型 SMEP4001 IEF-L3.5 3,520円(税込)
---	------------------	---	---	--	--

● イヤピース交換型

タイピンマイク
SMJ5001-L3.5
 6,270円(税込)
 L型Φ3.5mmプラグ
 ケーブル長: 約75cm(黒)
 イヤピース用Φ2.5mmジャック付

タイピンマイクSMJ5001-L3.5用イヤピース

ストレート型 Φ2.5mmプラグ/ケーブル長: 約50cm より対線

耳かけ付きオープンエア型 (L) EP302 OAHL-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)	耳かけ付きオープンエア型 (S) EP301 OAHS-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)	インイヤーオープン型 EP401 IEO-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)	インイヤーフィット型 EP501 IEF-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)
--	--	---	---

イヤホン (L型Φ3.5mmプラグ)

より対線タイプ ケーブル長: 約65cm
 耐久性にすぐれたケーブル
 (建設関係/工場など)

選ぶ4種のイヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型 (L) EP302 OAHL-L3.5 T65B(黒)/T65G(グレー) 2,310円(税込)	インイヤーオープン型 EP401 IEO-L3.5 T65B(黒)/T65G(グレー) 2,310円(税込)
耳かけ付きオープンエア型 (S) EP301 OAHS-L3.5 T65B(黒)/T65G(グレー) 2,310円(税込)	インイヤーフィット型 EP501 IEF-L3.5 T65B(黒)/T65G(グレー) 2,310円(税込)

カールコードタイプ ケーブル長: 約50cm(伸縮時 約80cm)
 動きの邪魔にならない伸縮するカールコード
 (店舗/クリニックなど)

選ぶ4種のイヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型 (L) EP302 OAHL-L3.5 C50B(黒)/C50G(グレー) 2,310円(税込)	インイヤーオープン型 EP401 IEO-L3.5 C50B(黒)/C50G(グレー) 2,310円(税込)
耳かけ付きオープンエア型 (S) EP301 OAHS-L3.5 C50B(黒)/C50G(グレー) 2,310円(税込)	インイヤーフィット型 EP501 IEF-L3.5 C50B(黒)/C50G(グレー) 2,310円(税込)

ストレートコードタイプ ケーブル長: 約65cm
 服の中を通して目立たず装着することもできる
 ストレートコード(ホテル/レストランなど)

選ぶ4種のイヤホンタイプ

耳かけ付きオープンエア型 (L) EP302 OAHL-L3.5 S65B(黒) 1,870円(税込)	インイヤーオープン型 EP401 IEO-L3.5 S65B(黒) 1,870円(税込)
耳かけ付きオープンエア型 (S) EP301 OAHS-L3.5 S65B(黒) 1,870円(税込)	インイヤーフィット型 EP501 IEF-L3.5 S65B(黒) 1,870円(税込)

バッテリー / 充電器 / 乾電池ケース

リチウムイオンバッテリー SBR-49L (2100mAh) 13,750円(税込)	USB Type-C ケーブル SCU-65 660円(税込)	乾電池ケース SBT-21 4,950円(税込)
・ケーブル長: 約1m ・SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要	・ケーブル長: 約1m ・SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要	・単四形アルカリ乾電池×6 ・SBT-21は使用できません ・SBT-21 使用時は送信出力は1W(固定)になります
デスクトップ1ポケット充電スリッパ SBH-56 7,150円(税込)	ACアダプタ SAD-36A 1,100円(税込)	シガープラグ付きDCアダプタ SDD-20 1,650円(税込)
・ACアダプターまたはDCアダプターが必要 ・最大6連結(SAD-52A使用時)または最大4連結(SDD-20使用時)に対応	・USB Type-C ・SCU-65を使ってSRD790シリーズ本体に接続して充電 ・充電時間: 約4時間	・DC12V/DC24V対応 ・SBH-56を4連結して最大4台のSRD790シリーズを充電 ・充電時間: 約3時間
ACアダプタ SAD-35A 1,100円(税込)	ACアダプタ SAD-52A 6,380円(税込)	・DC12V/DC24V対応 ・SBH-56を4連結して最大4台のSRD790シリーズを充電 ・充電時間: 約3時間
・SBH-56に接続して1台のSRD790シリーズを充電 ・充電時間: 約3時間	・SBH-56を6連結して最大6台のSRD790シリーズを充電 ・充電時間: 約3時間	・充電時間: 約3時間

ブルートゥースヘッドセット/マイク/アンテナ

ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 4,730円(税込)	セカンダリPTT対応タイピンマイク EK-516W オープンブライス
・イヤーフック付属 ・充電端子: Type-C ※SRD790-BT/SRD795-BTに対応	・大型PTTボタン ・CUEキー ・L型Φ3.5mmプラグ ・回転式クリップ 交換用イヤホン部品番号: YSR0087403
小型スピーカーマイク SSM-28A 6,380円(税込)	ERAアンテナ SRA-31F 3,850円(税込)
・L型Φ3.5mmプラグ ・回転式クリップ ・Φ3.5mm イヤホンジャック付	・アンテナ長: 約130mm
防水ヘビーデューティスピーカーマイク SSM-29A 14,850円(税込)	ERAロングアンテナ SRA-32FL 3,850円(税込)
・IP57 ・L型Φ3.5mmプラグ ・回転式クリップ	・アンテナ長: 約220mm
SSM-29A用イヤホン SEP-10A (ケーブル長: 約1m) SEP-10AS (ケーブル長: 約50cm) 3,080円(税込)	スタビアンテナ SRA-23FS 3,300円(税込)
・防水ねじ込みΦ3.5mmプラグ ・SSM-29Aに接続します	・アンテナ長: 約50mm
ベルトクリップ SHB-34 2,200円(税込)	肩掛けストラップ SHS-12 1,100円(税込)
・ベルト幅: 約50mm ・付属品と同等	・充電ケース SBT-21 装着時には使用できません

ヘッドセット (セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します)

セカンダリPTT付ケーブル SCU-68 3,850円(税込)	工事ヘルメット用ヘッドセット SSM-61H オープンブライス	インターコム型ヘッドセット SSM-68H 7,590円(税込)
・ケーブル長: 約75cm		


● このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です

「デジタル簡易無線登録局」とは

免許不要の登録制度対応

登録制度とは、電波法改正にともなって新たに施行された制度のことです。これにより簡単な手続きだけで手軽に無線局の開設が行えるようになりました。この無線機は、登録制度対応型の携帯型デジタル簡易無線機。ビジネス、レジャー、レンタルなど幅広いシーンでご利用いただけます。

■ 2局以上の無線局を登録する「包括登録」制度の流れ



**安全に関する
ご注意**

● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。

主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波) 351.03125MHz ~ 351.10000MHz、351.20000MHz ~ 351.63125MHz
電波形式	F1C/F1D/F1E/F1F
変調方式	4 値 FSK
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W/2.5W/1W
電池持続時間※2	SBR-49L 使用時: 約 15 時間 (ノーマルモード) / 約 13.5 時間 (プロモード)
受信感度	-6dBuV 以下 (BER=1% 時)
低周波出力	1400mW 以上 (10% 歪時)
動作温度範囲	-20℃ ~ +60℃
定格電圧	DC7.4V±10%
本体寸法	約 W51.5mm × H95mm × D32mm (SBR-49L 装着時 / 突起物含まず)
本体重量	約 228g (SBR-49L、SRA-31F を含む)

※1 防塵性: IP6X (耐塵形) 粉塵の侵入から完全に保護されている
 防水性: IPX8 (水中形) 真水・静水に水深1.5mの位置で30分間浸しても機器の動作に影響をおよぼさない
 ※2 送信出力5W、送信5: 受信5: 待受け90の割合による運用時 (バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth機能オフ)
 ● 無線機を車で使用する場合には、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポート D 館

TEL: 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>

● このカタログで使用する製品写真のディスプレイは、ハメコミ合成です。● 製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
 ● Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
 ● 印刷の関係上、製品の色等は実際のもものと多少異なることがあります。● カタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。

2025.1003YP(J) YSR0088062

